

## Käyttömäärät

Kuinka monta litraa tarvitaan m2 paksuudesta riippuen

Käyttömäärät:

[HB S-200](#), [CreteSafe T-300](#), [SealRoof A-200](#), [Primers](#) ja [Specials](#).

Tuote	L/m2 1mm kerros	L/m2 2mm kerros	L/m2 3mm kerros	Muuta
HB S-200	1,35 L	2,7 L	4,2 L	Käytä vähintään 2mm
CS T-300	1,35 L	2,7 L	4,2 L	
SR A-200	1,25 L	2,5 L	3,75 L	
Basic Primer	8-20 m2 litralla		Määrä riippuu pinnasta	
Metal Primer				
Corrosion Primer	7-10m2 litralla		Kaksi kerrosta 1-3 tunnin sisällä	
ClearCoat	5,9m2 litralla		Kaksi kerrosta 12-24 tunnin sisällä	
DryFast	0,5ml litra			
WinterGrade	50ml per litra			

Käyttömäärät:

[Sealroof B-200](#), [CreteSafe B-250](#) ja [MetalSafe B-300](#).

Vaadittava paksuus (kovettuneena)	Käyttömäärä
MM	M2/litra
1,02	0,74
1,53	0,49
2,04	0,37
2,55	0,29
3,06	0,24
3,55	0,21
4,08	0,18
4,59	0,16
5,1	0,15